

MSA-512/522

スプレーガン《圧送式・重力式・吸上式》



MSA-512 (圧送式)



MSA-522
(重力式)



MSA-512
(吸上式)

[特長]

●高微粒化

JGA で最高の微粒化と定評のあるエアキャップを選択いただけます。

●高吐出量

毎分1ℓ以上の吐出量に対しても十分な微粒化が可能で、作業性が大幅に改善されます(圧送式)。

●ステンレス製塗料通路

接液部は塗料通路もフルイドチップも含めすべてステンレス製で、あらゆる塗料に対応できます。

●高耐久性

ガンボディは標準のJGAと同じアルミ鍛造ですので耐久性及びバランスに優れています。

[仕様]

エア入口	G1/4
塗料入口	G3/8(重力式はG1/4)
重量	圧送式523g・重力式497g

◎塗料入口 G3/8ニップルは、G1/4ニップルにオプションで付替え可能です。

MSA-512/522 スプレーガン

MSA デビルビスが世界に誇る名機JGAガンの正式後継モデルとして
最新のテクノロジーを得て生まれかわりました。

ご注文は以下の要領をお願いします。

MSA5□2-□□-□□

フルイドチップサイズ
エアキャップNo.
基本形式 { 1 (圧送・吸上式)
(塗料供給) 2 (重力式)

エアキャップとフルイドチップのコンビネーション

エアキャップ No.	エアキャップ 部品番号	塗料供給方式	エア消費とガン手元エア圧力 標準使用範囲 L/min (kgf/cm ²)			パターン巾		フルイドチップ (ノズル刻印記号)口径mm									最大吐出量	特長	主な用途				
			寸法mm	形状	AC 2.8	D 2.2	E 1.8	EX 1.8	EE 1.8	FW 1.6	FF 1.4	FV 1.4	FX 1.1	G 0.7									
43	31767-043	S	240 (2.1)	291 (2.8)	342 (3.5)	230~300	T													340	自動車補修、メタリック		
62*	MB-4039-62	P	302 (2.1)	367 (2.8)	440 (3.5)	180~200	B	AC												1,180	保全塗装、ホウロウ、高粘度塗料		
64*	MB-4039-64	P	314 (2.1)	386 (2.8)	459 (3.5)	300~360	B		D											1,000	ホウロウ、接着剤		
67*	MB-4039-67	P	462 (3.5)	532 (4.2)	608 (4.9)	300~360	B			E		EE								840	ホウロウ		
186	AV-1239-186	S	274 (2.8)	336 (3.5)	387 (4.2)	250~340	T							EX		FW		FV	FX		340	自動車補修、メタリック、パターン大	
704	AV-1239-704	P	283 (2.1)	347 (2.8)	414 (3.5)	180~230	B/T			E							FF		FX	G	840	汎用、木工、ホウロウ	
705	AV-1239-705	P	202 (1.4)	258 (2.1)	344 (2.8)	180~230	B											FF		FX	G	560	汎用、低圧霧化、ホットスプレイ
765	AV-1239-765	P	412 (3.5)	540 (4.9)	666 (6.3)	230~360	T			E								FF		FX		950	汎用、高級仕上げ
777	31767-777	P	487 (3.5)	577 (4.2)	636 (4.9)	300~360	T			E								FF		FX		1,120	自動車、メタリック、接着剤
797	AV-1239-797	P	493 (3.5)	580 (4.2)	664 (4.9)	300~330	T			E								FF		FX		1,120	自動車、メタリック
799	AV-1239-799	P	493 (3.5)	580 (4.2)	664 (4.9)	300~360	T											FF		FX		1,120	自動車、メタリック

※はリング付のエアキャップです。これ以外のエアキャップにはMSG-368リテンションリングが必要です。P=圧送式 S=吸上式です。
この表以外にも用意してありますのでお問合わせください。

- KG-400 足付上カップ(400ml)
- KG-400-T 足付上カップ(400ml・内面フッ素加工)
- KG-250 足付上カップ(250ml)
- KR-470-1 吸上カップ(700ml)
- TLC-555 吸上カップ(1ℓ・内面フッ素加工)
- KB-555 圧送カップ(2ℓ)

- WR-103 レンチ
- HAF-501-B ゲージ付きエア調整バルブ
- HAF-507 使いきりエアフィルター
- SSL-10 スプレーガンオイル (60cc)
- 42884-214-K5 クリーニングブラシ (5本入)
- AD-404-J アダプター (G3/8×ス×G1/4オス)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

デビルビス事業部

ランズバーク・インタストリー株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5

TEL: 045-785-6434

FAX: 045-785-6517

受注専用FAX:

(フリーダイヤル)0120-325270

■販売特約店