

JGX-502

空氣噴槍

“Fit & Feel”

輕量·小型·高性能
重力式·吸力式·壓送式



重力式

特 徵

- 輕量·小型而且高性能化
重力式 430g·吸力式 440g 的輕量化，特別具有良好的霧化能力，也適合於金屬漆、珍珠粉、雲母漆等塗裝。
- 採用柔軟填片以防止塗料洩漏
不鏽鋼製噴嘴的內面因植入特殊樹脂，可以完全防止塗料洩漏(限FX·FF噴嘴)。
- 不鏽鋼製塗料通路
塗料接觸部分包括塗料通路及塗料噴嘴，全為不鏽鋼材質製，適用所有塗料。
- 獨特的空氣帽
高霧化的空氣帽及塗料噴嘴由於球錐方式的核心，使噴幅安定，容易達到均一的塗裝。
- 耐久型頂釘填片
因為雙片型頂釘填片(專利製品)，能長期使用。
- 空氣調整閥
由於手把處裝置有空氣調整閥，可以簡單的調整空氣。



規 格

空氣入口：G1/4
塗料入口：G3/8(重力式為G1/4)
重量： 重力式 430g
吸力式 440g

* 塗料入口接頭也有G1/4為任選件

JGX-501型空氣噴槍，為塗裝機器廠具有百年歷史美國總公司的協助，加以日本最新技術所製造的JGX-502型空氣噴槍所改良而成的。

JGX-502空氣噴槍在空氣整流器的外徑將裝置空氣帽的螺絲加以施工，能與噴槍本體分離。由於裝置空氣帽的固定環採用玻璃纖維的強化塑膠，空氣整流器外徑的螺紋不易損傷，縱然發生損傷的話，只要交換空氣整流器而已，噴槍本體可以長期的使用。

空氣帽·塑料噴嘴·頂針的選定方法

定購時請按下列要領



例: JGX-502-143-FF-G

空氣帽 型號 (顏色)	型式種類	適用噴嘴 m/m				空氣壓 空氣量	噴幅開放 m/m	特 徵 主要用途
		GY 0.8	FX 1.1	FF 1.4	EX 1.8			
No.103 (紅色)	G (重力式) S (吸力式)	○				1.0kg/cm ² 80/分	100	小吐出量用 重點補修用 塗裝補修用
No.143 (銀色)	G (重力式) S (吸力式)		○	○	○	2.0kg/cm ² 260/分	250	中~大吐出量用 汽車補修、木工、金屬塗裝 高霧化效果
No.165 (藍色)	P (壓送式)		○	○		3.0kg/cm ² 440/分	300	中~大吐出量用 高作業性 汽車、金屬塗裝

注：吸入式噴槍的噴嘴，按原來設計，不附有軟填片。

■ 配套選件

- TLC-555 吸入杯 (1ℓ·內面弗素加工)
- HAV-501-B 槍手把附空氣調整閥
- KG-503-1 上杯 (400ml)
- HD-505 噴槍及管路清潔器 (5ℓ)
- KG-503-1-T 上杯 (400ml·內面弗素加工)
- JGX-101 修理配件組
- KG-400 上杯 (400ml) 附支架
- HAF-507 使用後捨棄空氣過濾器。
- KB-II (KB-555) 壓送杯 (2ℓ)
- KR-470-1 吸入杯 (700ml)

※因為產品改良，外形及規格在未及通知下可能變更。

BINKS & DEVILBISS DIVISION

RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

15-5, Fuku-ura 1Chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004

TEL.81-45-785-6434 FAX.81-45-785-6517

For more information, please contact:



JQA-2700